


INVERSOR ELETRÔNICO


Alimentação: 12Vdc ou 24Vdc (bateria ou qualquer fonte de alimentação contínua).
Frequência de operação da lâmpada: 25kHz (silencioso). Proteção contra inversão da alimentação. Partida ultrarrápida. Leve e compacto. Garantia de 2 anos.





Esquema de ligação



1



2



Dimensões em mm

REATORES

Código	Referência	Lâmpada (W)	Tensão Nominal (Vdc)	Tipo de Lâmpada	Consumo (W)	Corrente de Entrada (A)	Peso (Kg)	Esquema de Ligação
00235	CC-1220	15-16-20	12	Tubular	19	1,60-1,80-1,90	0,14	1
00236	CC-2420	15-16-20	24		19	0,70-0,75-0,76	0,14	1
00264	CC-1208	8	12		9	0,70	0,13	1
00265	CC-2408	8	24		9	0,35	0,13	1
00237	CC-1209	9	12	Compacta / Soq. 2G7	8,5	0,92	0,13	2
00238	CC-1209 c/ soq.	9	12		8,5	0,92	0,15	2
00262	CC-2440	40	24	Tubular	38	1,45	0,16	1

* Itens personalizados (comprimento de cabos, soquetes e conectores) sob consulta.